



Nr. / No.	Länge / Length	Breite / Width	Color	UV-beständig / UV resistant	Bruchfestigkeit / breaking strength
17047	100mm	2.5mm	TRANSPARENT	nein / no	8.1kg
17068	100mm	2.5mm		ja / yes	8.1kg
17048	140mm	3.5mm	TRANSPARENT	nein / no	18.1kg
17074	140mm	3.5mm		ja / yes	18.1kg
17062	150mm	3.5mm	TRANSPARENT	nein / no	18.1kg
17070	150mm	3.5mm		ja / yes	18.1kg
17064	160mm	4.8mm	TRANSPARENT	nein / no	22.6kg
17061	200mm	2.5mm	TRANSPARENT	nein / no	8.1kg
17069	200mm	2.5mm		ja / yes	8.1kg
17050	200mm	3.5mm	TRANSPARENT	nein / no	18.1kg
17071	200mm	3.5mm		ja / yes	18.1kg
17065	200mm	4.8mm	TRANSPARENT	nein / no	22.6kg
17066	280mm	4.8mm	TRANSPARENT	nein / no	22.6kg
17073	280mm	4.8mm		ja / yes	22.6kg
17049	292mm	3.5mm	TRANSPARENT	nein / no	18.1kg
17072	292mm	3.5mm		ja / yes	18.1kg
17051	310mm	4.8mm	TRANSPARENT	nein / no	22.6kg
17063	368mm	3.5mm	TRANSPARENT	nein / no	18.1kg
17052	368mm	4.8mm	TRANSPARENT	nein / no	22.6kg
17053	380mm	7.6mm	TRANSPARENT	nein / no	54.4kg

Kabelbinder

- schnelle und einfache Kabelmontage
- zum Abbinden, Befestigen und Bündeln von Drähten, Kabeln und Leitungen
- **NICHT LÖSBAR!**
- Betriebstemperatur: -35°C ~ +85 °C
- VPE: 100 Stück
- Material: Polyamid 66
- Konformität: RoHS-konform

Cable tie

- fast and simple cable installation
- to cure, fix and bundle wires, cables and cords
- **NOT TO OPEN!**
- Operating temperature: - 35°C ~ +85°C
- Bundle diameter: max. 55mm
- PU: 100 pieces
- Material: Nylon 66
- Compliance: RoHS compliant

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gef.:	25.07.2014	tf
		gepr.:	25.07.2014	tf
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung	Blatt
Kabelbinder KB (100 Stk.)	
Zeichnungs-Nr.:	von

