



RJ12-Westernstecker für Flachkabel, 6 polig
 - ungeschirmter 6P4C-Stecker zur Montage an flache Telefonkabel
 - mit Rastnase und vergoldeten Kontaktflächen
 - funktioniert mit einer Vielzahl von Crimpzangen und -werkzeugen

Anschluss: RJ12-Stecker (6P6C)
 Nennspannung: 150 V ~ RMS
 Nennstrom: 1,5 A
 Kontaktwiderstand: 20 mΩ max.
 Isolationswiderstand: 1000 MΩ min @ 500 V ===
 Retention: 50 N min. für 60 ± 5 s
 Dauerhaftigkeit Steckverbindung: 750x min.
 Einsteckkraft: 30 N max.
 Betriebstemperatur: -25 °C ~ +55 °C
 Lagertemperatur: -10 °C ~ +40 °C
 Lagerfeuchtigkeit: < 80 % RF

Geeignet für Kabel
 AWG: 24-26
 Durchmesser Isolation: 0,89-0,99 mm
 Kabelmantel: 7,4 x 3,2 mm

RJ12 Modular Plug for Flat Cables, 6-Pin
 - unshielded 6P4C plug for mounting on flat telephone cables
 - with a latch lug and gold-plated contacts
 - works with a wide range of crimping tools and pliers

Connector: RJ12 male (6P6C)
 Rated voltage: 150 V ~ RMS
 Rated current: 1.5 A
 Contact resistance: 20 mΩ max.
 Insulation resistance: 1000 MΩ min @ 500 V ===
 Retention: 50 N min. for 60 ± 5 s
 Durability of plug connection: 750x min.
 Insertion force: 30 N max.
 Operating temperature: -25 °C ~ +55 °C
 Storage temperature: -10 °C ~ +40 °C
 Storage humidity: < 80 % RH

Suitable for cables
 AWG: 24-26
 Diameter Insulation: 0.89-0.99 mm
 Cable jacket: 7.4 x 3.2 mm

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	ir	TEL MODU RJ12 6P6C FLAT PLUG	
		gepr.:	aw	Zeichnungs-Nr.:	1/1
		Norm:			
Änderungen vorbehalten / Subject to change					von

