



Schutzkontaktkabel hitzebeständig zum Konfektionieren, 3 m, Weiß-Silber

- Stromkabel mit offenen Enden und angepressten Aderendhülsen zum Konfektionieren
- Netzkabel mit Stecker zum Anschließen an Elektrogeräte
- Ideal zum Anschließen an Geräte in Büro, Haushalt oder Garage
- Netzkabel kann kreativ und vielseitig eingesetzt werden

Anschlüsse: Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7),
lose Kabelenden

max. Strombelastbarkeit: 16 A

Betriebsspannung: 250 V ~

Kabellänge: 3,0 m

Leistungstypenkurzzeichen: H05-W-F3G

Innenleiter, Aderquerschnitt: 0,75 mm²

Heat-Resistant Protective Contact Cable for Assembly, 3 m, White and Silver

- Power cable with open ends and pressed-on wire end ferrules for assembly
- Mains cable with plug for connecting to electrical appliances
- Ideal for connecting to devices in the office, household or garage
- Mains cable can be used creatively and in many ways.

Connections: safety plug (type F, CEE 7/7),
Loose cable ends

max current capacity: 16 A

Operating voltage: 250 V ~

Cable length: 3.0 m

Cable type Designation: H05-VV-F3G

Inner conductor cross-section: 0.75 mm²

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 25.01.2024	ir	NK 109 T-300 Bügeleisen 3m	1
		gepr.: 25.01.2024	NP		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.: 50504	von 1
Änderungen vorbehalten / Subject to change					

