



| Nr./No. | Länge/Length (m) |
|---------|------------------|
| 50564   | 0.5m             |
| 50217   | 1.0              |
| 51221   | 1.5              |
| 50565   | 2.0              |
| 51222   | 3.0              |
| 51223   | 5.0              |
| 50937   | 10.0             |

- Lichtwellenleiterkabel 0,50 m ; lose Ware
- Toslinkstecker > Toslinkstecker (ABS)
- Streckendämpfung: max. 0,2dB/m
- Eingangsdämpfung: max. 3,0dB
- RoHS-konform

- fiber optical cable 0.50 m ; bulk
- toslink plug > toslink plug (ABS)
- transmission loss: max. 0.2dB/m
- insertion loss: max. 3.0dB
- RoHS compliant

### Änderungen

| Datum                                      | Name | gez.:  | Datum      | Name | Bezeichnung     | Blatt |
|--|------|--------|------------|------|-----------------|-------|
|  |      | gez.:  | 03.06.2013 | tf   | AVK 220-050     |       |
|  |      | gepr.: | 03.06.2013 | tf   |                 |       |
|  |      | Norm:  |            |      | Zeichnungs-Nr.: | von   |
| Änderungen vorbehalten / Subject to change |      |        |            |      |                 |       |

