

USB-C™-Multiport-Adapter VGA+DP+HDMI™

- spiegelt Signale von USB-C™ auf HDMI™, DisplayPort und VGA
- unterstützt Bildschirmauflösungen von 1920 x 1080p @ 60 Hz bei VGA und 4k x 2k @ 60 Hz bei HDMI™ und DisplayPort
- mit Plug & Play

Anschlüsse: USB-C™-Stecker
 DisplayPort-Buchse
 HDMI™-Buchse (Typ A)
 VGA-Buchse (15-polig)


Kabellänge: 0,14 m
Betriebstemperatur: 0 °C - 45 °C
Abmessungen: 88 x 14 x 42 mm
Gewicht: 43,1 g

USB-C™ Multiport Adapter VGA+DP+HDMI™

- mirrors signals from USB-C™ to HDMI™, DisplayPort and VGA
- supports screen resolutions of 1920 x 1080p @ 60 Hz with VGA and 4k x 2k @ 60 Hz with HDMI™ and DisplayPort
- with Plug & Play

Connections: USB-C™ plug
 DisplayPort socket
 HDMI™ socket (type A)
 VGA socket (15 pin)

Cable length: 0.14 m
Operating temperature: 0 °C - 45 °C
Dimensions: 88 x 14 x 42 mm
Weight: 43.1 g

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 27.04.2023	RS	USB-C™ADAP/VGA+DP+HDMI weiß 	1
		gepr.: 07.11.2024	alw		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.: 52412	von 1
Änderungen vorbehalten / Subject to change					