

USB-C™ Multiport-Adapter mit HDMI™, VGA, Power Delivery 100 W

- überträgt Signale von einem USB-C™-Gerät auf einen HDMI™- und VGA-Anschluss
- synchronisiert bis zu 3 Bildschirme gleichzeitig
- unterstützt Plug & Play

Anschlüsse: USB-C™-Stecker
 HDMI™-Buchse (Typ A),
 3,5 mm-Klinkenbuchse (3-Pin, stereo)

Max. Auflösung HDMI™: 4096p x 2160p @ 60 Hz
 Max. Auflösung VGA: 1920p x 1200p @ 60Hz
 Ausgang USB-C™: 20 V ===, 5 A, 100 W
 Max. Übertragungsrate
 H DMI™: 18 Gbit/s
 Gewicht: 39,1 g
 Betriebstemperatur: 0 ~ +45 °C
 Lagertemperatur: -10 ~ +70 °C


USB-C™ Multiport Adapter with HDMI™, VGA, Power Delivery 100 W

- transfers signals from a USB-C™ device to HDMI™ and VGA ports
- synchronises up to 3 screens simultaneously
- supports Plug & Play

Connectors: USB-C™ plug, VGA socket (15-pin),
 HDMI™ socket (type A),
 3.5 mm audio jack 3.5 mm (3-pin, stereo)

Max. resolution HDMI™: 4096p x 2160p @ 60 Hz
 Max. resolution VGA: 1920p x 1200p @ 60Hz
 Output USB-C™: 20 V ===, 5 A, 100 W
 Max. data transmission
 rate HDMI™: 18 Gbit/s
 Weight: 39.1 g
 Operating temperature: 0 ~ +45 °C
 Storage temperature: -10 ~ +70 °C

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt	
		gez.:	10.10.2023	RS	USB-C™ADAP/HDMI+VGA+ 3.5mm+C PD 5A (100W) weiß 	1	
		gepr.:	10.10.2023	anw		von	1
		Norm:	Änderungen vorbehalten / Subject to change			52418	