



Schnelllade-Powerbank

- Akkustand kann über eine LED-Anzeige abgerufen werden
- Ladekabel im Lieferumfang enthalten

Anschlüsse (Eingänge):	Micro USB-2.0-Buchse (Typ B)
Anschlüsse (Ausgänge):	USB-QC-3.0-Buchse (Typ A), USB-SuperCharge-Buchse (Typ A)
Anschlüsse (Eingang/Ausgang):	USB-C™-Buchse
Spannung/Stromstärke (Eingang):	Micro USB: 5 V $\overline{=}$, 2 A; 9 V $\overline{=}$, 2 A; 12 V $\overline{=}$, 1,5 A USB-C™: 5 V $\overline{=}$, 3 A; 9 V $\overline{=}$, 2 A; 12 V $\overline{=}$, 1,5 A
Spannung/Stromstärke (Ausgang):	USB-QC-3.0/ USB-C™: 5 V $\overline{=}$, 3 A; 9 V $\overline{=}$, 2 A; 12 V $\overline{=}$, 1,5 A USB-SuperCharge: 4,5 V $\overline{=}$, 5 A; 5 V $\overline{=}$, 4,5 A; 9 V $\overline{=}$, 2 A; 12 V $\overline{=}$, 1,5 A
Max. Ausgangsleistung:	22,5 W
Akku:	2x Lithium-Polymer, 3,7 V $\overline{=}$, 10000 mAh, 37 Wh Gesamt: 20000 mAh, 74 Wh
Gewicht:	374 g
Schutzart:	IP20
Betriebstemperatur:	0 °C ~ +45 °C
Lagertemperatur:	-5 °C ~ +30 °C

Ladekabel

Anschlüsse:	USB-C™-Stecker, USB-A-Stecker
Kabellänge:	30 cm
Gewicht:	10 g

Fast Charge Powerbank

- battery status can be checked via LED indicators
- charging cable included in the scope of delivery

Connections (inputs):	Micro USB 2.0 socket (Type B)
Connections (outputs):	USB QC 3.0 socket (Type A), USB SuperCharge socket (Type A)
Connections (input/output):	USB-C™ socket
Voltage/current (input):	Micro USB: 5 V $\overline{=}$, 2 A; 9 V $\overline{=}$, 2 A; 12 V $\overline{=}$, 1,5 A USB C™: 5 V $\overline{=}$, 3 A; 9 V $\overline{=}$, 2 A; 12 V $\overline{=}$, 1,5 A
Voltage/current (output):	USB-QC-3.0/ USB-C™: 5 V $\overline{=}$, 3 A; 9 V $\overline{=}$, 2 A; 12 V $\overline{=}$, 1,5 A USB-SuperCharge: 4,5 V $\overline{=}$, 5 A; 5 V $\overline{=}$, 4,5 A; 9 V $\overline{=}$, 2 A; 12 V $\overline{=}$, 1,5 A
Total power output:	22.5 W
Battery:	2x Lithium polymer, 3.7 V $\overline{=}$, 10000 mAh, 37 Wh Total: 20000 mAh, 74 Wh
Weight:	374 g
Protection level:	IP20
Operating temperature:	0 °C ~ +45 °C
Storage temperature:	-5 °C ~ +30 °C

Charging cable

Connections:	USB-C™ plug, USB-A plug
Cable length:	30 cm
Weight:	10 g

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
18.02.2022	aw	gez.:	03.01.2022	aw
08.10.2024	alw	gepr.:	03.01.2022	aw
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung	Powerbank 20.000 mAh LED QC/PD	Blatt	1/1
Zeichnungs-Nr.:	53939	von	

