



Dual-USB Auto-Schnellladegerät USB-C™ PD

- lädt bis zu 4x schneller als Standard-Ladegeräte (in 30 min. von 0 % auf 50 %)
- integrierte Schutzelektronik sichert angeschlossene Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung
- für den Einsatz im Pkw mit 12 V als auch im Lkw mit 24 V Eingangsspannung geeignet

Eingang: Zigarettenanzünder-Stecker
 Ausgänge: USB-C™-PD-Buchse (PD = Power Delivery), USB-A-QC3.0-Buchse (QC = QuickCharge)

Eingang: 12,0 - 24,0 V $\overline{\text{---}}$, 3,0 A
 Ausgang USB-A: 5,0 V $\overline{\text{---}}$, 3,0 A, 15,0 W; 9,0 V $\overline{\text{---}}$, 3,0 A, 27,0 W; 12,0 V $\overline{\text{---}}$, 2,5 A, 30,0 W; 20,0 V $\overline{\text{---}}$, 1,5 A, 30,0 W
 Ausgang USB-C™: 5,0 V $\overline{\text{---}}$, 3,0 A, 15,0 W; 9,0 V $\overline{\text{---}}$, 3,0 A, 27,0 W; 12,0 V $\overline{\text{---}}$, 2,5 A, 30,0 W
 Nur bei 24 V Eingangsspannung: 15,0 V $\overline{\text{---}}$, 2,0 A, 30,0 W; 20,0 V $\overline{\text{---}}$, 1,5 A, 30,0 W

Ausgangsleistung USB-A: max. 3,0 A, 30,0 W
 Ausgangsleistung USB-C™: max. 3,0 A, 30,0 W
 Max. Ausgangsleistung USB-A + USB-C™: max. 3,0 A, 15 W
 Material Gehäuse: ABS
 Gewicht: ca. 14 g

Dual-USB Auto Fast Charger USB-C™ PD

- charges up to 4 times faster than standard chargers (from 0 % to 50 % in 30 minutes)
- integrated electronic protection shields connected devices against overcurrent, overcharging and overheating
- suitable for use in cars with 12 V and in trucks with 24 V input voltage

Input: Cigaretten lighter male
 Outputs: USB-C™ PD socket (PD = Power Delivery), USB-A QC 3.0 socket (QC = QuickCharge)

Input: 12,0 - 24,0 V $\overline{\text{---}}$, 3,0 A
 Output USB-A: 5,0 V $\overline{\text{---}}$, 3,0 A, 15,0 W; 9,0 V $\overline{\text{---}}$, 3,0 A, 27,0 W; 12,0 V $\overline{\text{---}}$, 2,5 A, 30,0 W; 20,0 V $\overline{\text{---}}$, 1,5 A, 30,0 W
 Output USB-C™-PD: 5,0 V $\overline{\text{---}}$, 3,0 A, 15,0 W; 9,0 V $\overline{\text{---}}$, 3,0 A, 27,0 W; 12,0 V $\overline{\text{---}}$, 2,5 A, 30,0 W
 Only with 24 V input voltage: 15,0 V $\overline{\text{---}}$, 2,0 A, 30,0 W; 20,0 V $\overline{\text{---}}$, 1,5 A, 30,0 W

Output power USB-A: max. 3,0 A, 30,0 W
 Output power USB-C™: max. 3,0 A, 30,0 W
 Output power USB-A + USB-C™: max. 3,0 A, 15 W
 Housing material: ABS
 Weight: approx. 14 g

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 07.03.2024	ir	KFZ USB 2 Port 30W USB-C PD + QC3.0 sw PL	1/1
		gepr.: 07.03.2024	TL		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				55634	

