



Dual-USB-C™ PD Auto Schnellladegerät (Power Delivery)

- für den Einsatz im Pkw mit 12 V als auch im Lkw mit 24 V Eingangsspannung geeignet
- integrierte Schutzelektronik sichert angeschlossene Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung
- kompatibel mit allen gängigen Smartphones und Tablets

Anschlüsse: Zigarettenanzünder-Stecker,
2x USB-C™-PD-(Power Delivery)-Buchse

Eingang: 12,0-24,0 V $\overline{=}$, 3,0 A

Ausgang

USB-C™ 1: 5,0 V $\overline{=}$, 3,0 A, 15,0 W
9,0 V $\overline{=}$, 3,0 A, 27,0 W
12,0 V $\overline{=}$, 2,5 A, 30,0 W

USB-C™ 2: 5,0 V $\overline{=}$, 3,0 A, 15,0 W
9,0 V $\overline{=}$, 3,0 A, 27,0 W
12,0 V $\overline{=}$, 2,5 A, 30,0 W

Ausgangsleistung USB-C™ 1&2: 5,0 V $\overline{=}$, 3,0 A, 15,0 W max.

Betriebstemperatur: -10 °C ~ +40 °C

Lagertemperatur: -25 °C ~ +70 °C

Gewicht: 14 g

Dual-USB-C™ PD Auto Fast Charger (Power Delivery)

- suitable for use in cars with 12 V as well as in trucks with 24 V input voltage
- integrated protection electronics protect connected devices against overcurrent, overcharging and overheating
- compatible with all common smartphones and tablets

Connectors: Cigarette lighter plug,
2x USB-C™ PD (Power Delivery) socket

Input: 12.0-24.0 V $\overline{=}$, 3.0 A

Output

USB-C™ 1: 5.0 V $\overline{=}$, 3.0 A, 15.0 W
9.0 V $\overline{=}$, 3.0 A, 27.0 W
12.0 V $\overline{=}$, 2.5 A, 30.0 W

USB-C™ 2: 5.0 V $\overline{=}$, 3.0 A, 15.0 W
9.0 V $\overline{=}$, 3.0 A, 27.0 W
12.0 V $\overline{=}$, 2.5 A, 30.0 W

Power output USB-C™ 1&2: 5.0 V $\overline{=}$, 3.0 A, 15.0 W max.

Operating temperature: -10 °C ~ +40 °C

Storage temperature: -25 °C ~ +70 °C

Weight: 14 g

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	28.06.2022	KFZ USB 2 Port 30W 2xUSB-C PD PL	1/1
		gepr.:	28.06.2022		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				59705	

