



Mono-Cinchkabel

- Mono-RCA-Kabel zum Anschluss von HiFi-Geräten wie einem Subwoofer an Receiver, Verstärker, Fernseher und Heimkino-Anlagen mit Cinch-Anschluss
- Mit 2 m hat das Audiokabel die passende Länge, um einen Subwoofer komfortabel an der perfekten Stelle im Raum zu platzieren
- Das Kabel ist für Frequenzen bis 100 Hz konzipiert und auf die Optimierung des Subwoofer-Klangs ausgerichtet
- Flexibles Premium-Kabel mit schlanken Metallsteckern, Knickschutz und farblich abgestimmtem Textilkabel
- Der geflochtene Textilmantel des Subwoofer-Kabels sorgt für eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen
- Vergoldete Cinch-Anschlüsse beugen Korrosion vor und sind besonders langlebig

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Anschlüsse: | 2x Cinch-Stecker (Woofer, Center) |
| Material Gehäuse: | Aluminium |
| Material Kontakte: | vergoldet |
| Material Innenleiter: | Kupfer |
| Außenmantel: | Ø 6 mm |
| AWG: | 23 |
| Schirmung 1: | Geflecht (Kupfer) 16x |
| Schirmung 2: | Alufolie |
| Kontaktwiderstand: | 10 Ω max. |
| Isolationswiderstand: | 5 M Ω min. |

Mono RCA Cable

- Mono RCA cable for connecting hi-fi equipment such as a subwoofer to receivers, amplifiers, TVs and home cinema systems with RCA connections
- At 2 m, the audio cable is the right length to place your subwoofer in the perfect spot in the room
- The cable is designed for frequencies up to 100 Hz and for optimising the subwoofer sound
- Flexible premium cable with slim metal plugs, bend protection and colour-matched textile cable
- The braided textile sheath of the subwoofer cable provides a pleasant feel and is gentle on sensitive surfaces
- The gold-plated RCA plugs prevent corrosion and are especially durable

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Connection: | 2x RCA male (woofer, center) |
| Material housing: | Aluminium |
| Material contact: | gold-plated |
| Material inner conductor: | copper |
| Cable sheath: | Ø 6 mm |
| AWG: | 23 |
| Shielding 1: | braid (copper) 16x |
| Shielding 2: | aluminium foil |
| Contact resistance: | 10 Ω max. |
| Insulation resistance: | 5 M Ω min. |

| Änderungen | | Datum | Name | Bezeichnung | Blatt |
|--|------|-------------------|------|---|-------|
| Datum | Name | gez.: 16.01.2024 | ir | AVK RCA M/RCA M G+ XXXX X,Xm Subwoofer | |
| | | gepr.: 16.01.2024 | TP | | |
| | | Norm: | | Zeichnungs-Nr.: | von |
| Änderungen vorbehalten / Subject to change | | | | 65296ff | |