



**USB-C™-Adapter 180° U-Form, USB4™**

- Sorgt für eine platzsparende Kabelführung
- Hochwertiges, robustes Metallgehäuse
- Kompatibel mit USB 3.1, USB 2.0, Thunderbolt™ 3 und Thunderbolt™ 4

**Anschlüsse:** USB-C™-Stecker, USB-C™-Buchse  
**Kontakte:** vernickelt  
**PINs:** vergoldet  
**Material Gehäuse:** Innen: PVC 45P, schwarz  
 Außen: Aluminiumlegierung

**Max. Auflösung:** 40 Gbit/s  
**Max. Datenübertragungsrate:** Max. 240 W (48 V ; 5A)  
**Leistung:** 300 V/10ms  $\approx$  ,  $\geq 10$  M $\Omega$   
**Isolationswiderstand:**

**USB-C™ Adapter 180° U-Shape, USB4™**

- Ensures space-saving cable routing
- High-quality, robust metal housing
- Compatible with USB 3.1, USB 2.0 as well as Thunderbolt™ 3 and Thunderbolt™ 4

**Connectors:** USB-C™ plug, USB-C™ socket  
**Contacts:** nickel-plated  
**PINs:** gold plated  
**Material housing:** Inside: PVC 45P, black  
 Outside: Aluminium alloy

**Max. Resolution:** 40 Gbit/s  
**Max. Data transmission rate:** Max. 240 W (48 V ; 5A)  
**Power:** 300 V/10ms  $\approx$  ,  $\geq 10$  M $\Omega$   
**Insulation resistance:**

I	<b>Änderungen</b>				Datum	Name	Bezeichnung	Blatt	I	
J	Datum	Name	gez.:	25.07.2024	fw	USB-C 4.0 240W 40G		1/1	I	
			gepr.:	25.07.2024	fw	180° U-Form Adapter F-M				
			Norm:			Zeichnungs-Nr.:		von		
			Änderungen vorbehalten / Subject to change				74445			J