

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	<b>Schaltplan / Wiring diagram</b>				<b>Artikel-Nr. / Item No.</b> 93902 93903		<b>Länge / Length</b> 1800 ± 30 mm 3000 ± 50 mm								
B															
C	<b>CN1</b> <b>CN2</b>														
D	rot red 1 weiß white 2 grün green 3 schwarz black 4 Gehäuse shell				11.75                      L                      7 ± 0.3 4 3 2 1 <b>CN1</b> 25 ± 5 1 2 3 4 5 <b>CN2</b>										
E					<b>USB 2.0 Hi-Speed-Kabel mit USB-Zertifikat, schwarz</b> - zum Synchronisieren und Laden - passend für mobile Geräte wie Kameras oder MP3-Player				<b>USB 2.0 Hi-Speed Cable with USB Certificate, black</b> - to synchronise and charge - suitable for mobile devices such as cameras or MP3 players						
F									<b>Anschlüsse:</b> USB 2.0-Stecker (Typ A) USB 2.0-Mini-Stecker (Typ B, 5-Pin)				<b>Connections:</b> USB 2.0 plug (type A) USB 2.0 mini plug (type B, 5-pin)		
G					<b>Kabeltyp:</b> Rundkabel <b>Anzahl Schirmungen:</b> 2 <b>AWG:</b> 28 <b>Innenleiter Material:</b> CU (Kupfer) <b>Max. Übertragungsrate:</b> 0,48 Gbit/s <b>Durchgangswiderstand:</b> 3 Ω <b>Isolationswiderstand:</b> 300 V ---10MΩ <b>Durchschlagsfestigkeit:</b> 150 V~/Sek., 1 mA.				<b>Cable Type:</b> round cable <b>Number of shieldings:</b> 2 <b>AWG:</b> 28 <b>Conductor material:</b> CU (copper) <b>Max. data transmission rate:</b> 0.48 Gbit/s <b>Contact resistance:</b> 3 Ω <b>Insulation impedance:</b> 300 V ---10MΩ <b>Dielectric strength:</b> 150 V~/Sec., 1 mA						
H															
I	<b>Änderungen</b>				<b>Datum</b> <b>Name</b>		<b>Bezeichnung</b>						<b>Blatt</b>		
J	<b>Datum</b>		<b>Name</b>		gez.: 08.11.2023	ir	<b>USB MINI-B 5 pin XX0 Cert</b>						1		
					gepr.: 08.11.2023	ZK							von		
					Norm:		Zeichnungs-Nr.:						1		
	Änderungen vorbehalten / Subject to change						93902, 93903								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	