

Infrarot-Bewegungsmelder


- 360°-Erfassung
- für einfache und schnelle Unterputz-Deckenmontage
- fast unsichtbare Montage durch Kleinstbauweise
- mit losen Kabelenden

Betriebsspannung: 230 V ~
 Mindestlast: 1 W
 Max. Erkennungsreichweite: 3 - 6 m
 Lichtempfindlichkeit: 3-2000 lx
 Abschaltverzögerung: 5-480 sek.
 Installationshöhe: 1,8 - 2,5 m
 Schutzart: IP20
 Gewicht: 46 g

Infrared Motion Detector

- 360° capture
- for simple and quick flush-mounted ceiling installation
- almost invisible assembly due to miniature design
- with loose cable ends

Operating voltage: 230 V ~
 Min. load: 1 W
 Max. detection range: 3 - 6 m
 Light sensitivity: 3-2000 lx
 Switch-off delay: 5-480 sec.
 Installation height: 1.8 - 2.5 m
 Protection level: IP20
 Weight: 46 g

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	rs	Bewegungsmelder IDU mini (weiss) 	1/1
26.02.2025	ir	gepr.:	alw		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				96006	